

THIẾT BỊ THU THẬP DỮ LIỆU TRUNG TÂM S3M-SEMS-G4.2L
Giới thiệu chung

S3M-SEMS-G4.2L là dòng thiết bị có khả năng thu thập, xử lý dữ liệu đa điểm theo thời gian thực đồng bộ với nền tảng phần mềm quản lý năng lượng.


Đặc tính kỹ thuật - Specifications

Điện áp cấp nguồn cho thiết bị (V AC) (Power supply)	24V/ 2A DC
Nhiệt độ hoạt động (°C) (Operating Temperature)	-20° to +60° C
Độ ẩm hoạt động không đọng sương (%) (Operating Humidity)	5 ÷ 95%
Cổng giao tiếp (Communication)	Modbus TCP/IP (Ethernet) Modbus RTU (RS232) CAN
Băng tần không dây hỗ trợ (Wireless band)	3G/4G/WI-FI
Đầu vào dữ liệu số (Digital input - DI)	4 cổng (Tùy chỉnh theo yêu cầu)
Đầu vào dữ liệu tương tự (Analog input - AI)	2 cổng (Tùy chỉnh theo yêu cầu)
Đầu ra dữ liệu số (Digital output - DO)	2 cổng (Tùy chỉnh theo yêu cầu)
Tiêu chuẩn (Standard)	IEC 61000-4-2 IEC 60068-2-1 IEC 62262 IEC 60529 IEC 60870-5-104
Bản quyền phần mềm tương thích (Compatible Software license)	S3M-4.2.1.2 Phiên bản phần mềm giám sát hệ thống lưới điện Phân quyền Tài khoản quản lý và giám sát
Khả năng cập nhật phần mềm từ xa (Ability to update software remotely)	√
Khả năng đồng bộ thời gian thực (Realtime sync ability)	√
Bộ nhớ EEPROM	2Mbyte
Xuất xứ (Made in)	SES/Việt Nam
Cấp độ bảo vệ vỏ thiết bị (Device case protection level)	IP 40
Đèn báo nguồn, trạng thái kết nối, trạng thái cảnh báo (Alarm light)	√
Kiểu lắp (Mounting type)	Din rail
Kích thước RxDxC (mm) (Dimensions W x L x H)	130x85x47
Trọng lượng (g) (Weight)	600g

S3M-SEMS-G4.2L

* Nhà sản xuất có thể công bố điều chỉnh các thông số kỹ thuật trên theo yêu cầu của khách hàng và nâng cấp sản phẩm.